

TECHNISCHES DATENBLATT

Schnellschleifpolitur P80 PC

Art.-Nr. 0893 250 080

VE: 1 / 15

Zur Nachbestückung des Sortiments zur Scheinwerferaufbereitung

Einfach und effizient in der Anwendung mit sehr schnellem Ergebnis.

Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
-------------------------------	-----------



Anwendungsgebiet

Kfz-Scheinwerfer aus Polycarbonatglas

Anwendungsinformationen

Polycarbonat Politur P80 je nach Verwitterung oder Vorschleiff (min. P 3000) mit Lammfell verarbeiten. Poliermaschine rotativ bei ca. 1.200 U/Min. Es sollte darauf geachtet werden, dass keine zu starke Hitze entsteht. Danach mit Polycarbonat Politur P90 auf Hochglanz Polieren.

TECHNICAL DATA SHEET

Fast grinding polish P80 PC

Art. no. 0893 250 080

P. Qty.: 1 / 15

For replenishing assortment for headlight refurbishment

Simple and efficient to use with very fast results.

Shelf life from production	24 Month
----------------------------	----------



Application area

Vehicle headlights made of polycarbonate glass

Application information

Use Polycarbonate Polish P80 depending on weathering or pre-sand (min. P 3000) with lambswool. Polishing machine rotating at approx. 1200 rpm. Care should be taken not to create excessive heat. Then polish with Polycarbonate Polish P90 to high gloss.