

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Felgenreiniger

**Art.-Nr. 5861 900 009**

VE: 12

**Hochwirksamer, säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen.**

- Der Felgenreiniger löst selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Bremsbelagabrieb, Grauschleier, Teer, Öl und Straßenverschmutzungen
- Sparsam in der Anwendung
- Kein Gefahrstoff (nicht ätzend oder reizend)
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Säurefrei
- Angenehmer, nicht stechender Geruch
- Kein Angriff auf Brems Scheibe und Bremsattel



Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
-------------------------------	-----------

## Anwendungsgebiet

Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen

## Anwendungsinformationen

Verunreinigte Felgen gleichmäßig einsprühen. Produkt ca. 5 -10 min. einwirken lassen. Anschließend mit einem feuchten Schwamm oder einer Felgenbürste den Schmutz ablösen und mit klarem Wasser gründlich spülen. Bei Bedarf wie gewohnt waschen oder in die Waschanlage einfahren. Nicht auf heißen Felgen oder in der Sonne anwenden! Produkt nicht antrocknen lassen. Produkt unverdünnt und gleichmäßig aufsprühen.

## Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 10°C-25°C. Vor Frost schützen.

# TECHNICAL DATA SHEET

## Rim cleaner

**Art. no. 5861 900 009**

P. Qty.: 12

**Highly effective, acid-free special cleaner for all steel and alloy rims and hubcaps.**

- The rim cleaner loosens even the most stubborn dirt such as brake dust, grey haze, tar, oil and road grime
- Cost-effective to use
- No hazardous materials (not corrosive or irritant)
- Excellent material compatibility
- Acid-free
- Pleasant non-pungent odour
- Does not affect brake discs and brake callipers

Shelf life from production	24 Month
----------------------------	----------



## Application area

Steel and light metal rims and hubcaps

## Application information

Spray contaminated rims evenly. Allow product to react for approx. 5-10 minutes. Then remove dirt with a damp sponge or a rim brush and rinse thoroughly with clean water. If necessary, wash as usual or drive through a car wash. Do not use on hot rims or in direct sunlight! Do not allow product to dry on. Spray on undiluted product evenly.

## Notice

Do not apply on hot surfaces or in direct sunlight. The recommended working temperature is 10°C-25°C. Protect from frost.