

TECHNICAL DATA SHEET

PC adhesion agent

Art. no. 5867 000 150

P. Qty.: 1 / 6

Colourless 1C primer for repairing damage to diffusers in vehicle headlights.

- Wide jet atomisation
- High varnish application quantity
- Constant atomisation pressure until can is completely empty
- Professional finish

Shelf life from production	24 Month
----------------------------	----------



Application area

Colourless 1C primer for repairing damage to diffusers in vehicle headlights.

Application information

Step 1: Pretreatment of headlights

- Cleaning
- Dry sanding
- Wet sanding
- Check (if necessary, rework)

Step 2: Application of primer

- Mask off the rear of the headlights
- Clean sanded parts
- Clean the headlights with a dust binder cloth and Aqua silicone remover. Shake can thoroughly for 2 minutes and perform a spray test
- Apply PC primer in 1.5 spray passes and allow to flash off for 40 minutes at 20°C

Step 3: Application of clear varnish

- For protective effect, paint over headlight with 2C clear varnish Rapid (art. 5867 000 124)

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting with deliberate intent. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

TECHNISCHES DATENBLATT

PC Haftvermittler

Art.-Nr. 5867 000 150

VE: 1 / 6

Farbloser 1K-Primer zur Ausbesserung von Schäden an Streuscheiben von Kfz-Scheinwerfern.

- Breitstrahlzerstäubung
- Hohe Lackausbringmenge
- Konstanter Zerstäubungsdruck bis zur kompletten Entleerung der Dose
- professionelles Lackierergebnis

Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
-------------------------------	-----------



Anwendungsgebiet

Farbloser 1K-Primer zur Ausbesserung von Schäden an Streuscheiben von Kfz-Scheinwerfern.

Anwendungsinformationen

Schritt 1: Vorbehandlung der Scheinwerfer

- Reinigung
- Trockenschliff
- Nassschliff
- Kontrolle (gegebenenfalls Nacharbeit)

Schritt 2: Auftragen des Primers

- Hinterer Teil der Scheinwerfer abkleben
- Geschliffene Teile reinigen
- Scheinwerfer mit Staubbindetuch und Silikonentferner Aqua reinigen
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln und Probe sprühen
- PC-Primer mit 1,5 Spritzgängen auftragen und 40 Minuten bei 20°C ablüften lassen

Schritt 3: Auftragen des Klarlackes

- Zur schützenden Wirkung Scheinwerfer mit 2K-Klarlack Rapid (Art. 5867 000 124) überlackieren

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.