

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Imprägnierungsspray Universal

Art.-Nr. 0893 032 100

VE: 1 / 12

### Zur wasser-, öl- und schmutzabweisenden Ausrüstung textiler Oberflächen

- Hervorragende Wasserabweisung
- Erhöht die Lebensdauer von Textilien
- Das Gewebe bleibt geschmeidig und luftdurchlässig
- Schützt vor Fleckenbildung, Nässe, Schmutz, Öl und Fett
- Sehr gute Abriebsbeständigkeit
- Keine Temperaturbehandlung erforderlich



Inhalt	400 ml
Gebinde	Aerosoldose
Geruch/Duft	Esterartig
Farbe	Farblos
Chemische Basis	Fluorcarbonharz
Dichte/Bedingung	0,678 g/cm <sup>3</sup> /bei 20°C
Sprühabstand min./max.	15-20 cm
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

### Anwendungsgebiet

Cabrio-Verdecke aus Gewebe, Markisen, Sonnenschirme, Zelte, Rucksäcke, Sport und Arbeitsbekleidung sowie diverse Lederarten (außer Hochglanzleder und lackierte Glattlederarten)

### Anwendungsinformationen

1. Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten
2. Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein
3. Imprägnierungsspray in einem Abstand von ca. 15-20 cm aufsprühen
4. Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen

### Leistungsnachweis



# TECHNISCHES DATENBLATT

## Hinweis

Nur bei guter Belüftung verwenden. Nur wenige Sekunden sprühen. Von Kindern fernhalten. Enthält Lösemittel. Nicht geeignet für Hochglanzleder und lackiertem Glattleder. Vor Anwendung an nicht sichtbarer Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Empfindliche Kunststoffe und Lacke sind vor der Anwendung durch Abdecken zu schützen. Überschüssiges Material von nichttextilen Oberflächen abwischen.

Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden! Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Von Kindern fernhalten!

Vor Anwendung auf einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit prüfen. Pflegeanleitung des Herstellers beachten. Nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden.

Enthält Lösemittel: nicht geeignet für Hochglanzleder und lackiertem Glattleder. Vor Anwendung an nichtsichtbarer Stelle Vorversuch durchführen, um die Materialverträglichkeit zu prüfen. Empfindliche Kunststoffe und Lacke sind vor der Anwendung durch Abdecken zu schützen. Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht-textilen Oberflächen wie z.B. Lacke, Gummis, Tür- und Fensterdichtungen, PVC oder Acrylglascheiben abwischen.

Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich. Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden. Nur wenige Sekunden sprühen. Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen. Von Kindern fernhalten. Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.

# TECHNICAL DATA SHEET

## Universal waterproofing spray

**Art. no. 0893 032 100**

P. Qty.: 1 / 12

### For water, oil and dirt-proofing of textile surfaces

- Excellent water repellency
- Extends the life of textiles
- The fabric remains supple and air-permeable
- Protects against spotting, moisture, dirt, oil and grease
- Very good abrasion resistance
- No heat treatment necessary

Contents	400 ml
Container	Aerosol can
Smell/fragrance	Ester-like
Colour	Colourless
Chemical basis	Fluorocarbon resin
Density/conditions	0.678 g/cm <sup>3</sup> /at 20° C
Min./max. spraying distance	15-20 cm
Shelf life from production	24 Month



### Application area

Fabric convertible tops, awnings, sun shades, tents, rucksacks, sports and work clothing as well as various types of leather (with the exception of highly polished leather and painted smooth leather types)

### Application information

1. Observe the application notes prior to application
2. The fabric must be clean, dry and free from grease
3. Apply the waterproofing spray at a distance of approx. 15-20 cm
4. Air well and allow to dry completely following treatment

### Proof of Performance



# TECHNICAL DATA SHEET

## Notice

Only use in a well-ventilated area. Only spray for a few seconds. Keep away from children. Contains solvents. Not suitable for highly polished leather and painted smooth leather. Test for material compatibility in an invisible area prior to application. Cover delicate plastics and paints prior to application. Wipe excess material off non-textile surfaces.

Caution! Ensure you observe the following remarks! Can cause damage to health if inhaled! Only use outdoors or in well-ventilated spaces! Only spray for a few seconds! Only spray extensively over leather and textile products outdoors and allow to properly air dry! Keep away from children!

Prior to application, check for compatibility in an inconspicuous area. Observe the manufacturer's care instructions. Do not use in direct sunlight or on hot surfaces.

Contains solvents: not suitable for highly polished leather and painted smooth leather. Carry out a preliminary test in an invisible area before applying to check material compatibility. Cover delicate plastics and paints prior to application. Wipe away excess material from adjoining non-textile surfaces such as paints, rubbers, door seals and window seals, PVC or acrylic glass panels.

Caution! Ensure you observe the following remarks! May cause damage to health if inhaled. Only use outdoors or in well-ventilated spaces. Only spray for a few seconds. Only spray extensively over leather and textile products outdoors and allow to properly air dry. Keep away from children. This information is only a recommendation based on our experience. Preliminary testing is required. While using the product, both the technical data sheet and the specifications of the applicable regulations must be observed.