TECHNICAL DATA SHEET

BIO chainsaw oil

Art. no. 0893 057 05
P. Qty.: 1

Biodegradable chain oil with SuperTECH adhesion additive for all high-performance power saws

- Low consumption
- Minimum splatter
- Vegetable raw material basis

Contents	5 l
Container	Canister
Colour	Yellow
Smell/fragrance	Characteristic
Chemical basis	Natural ester
Shelf life from production	24 Month
Bio-degradable	98%
Bio-degradable conditions	CE L-33-A-94 test
Density	0.92 g/cm³
Density conditions	at 20 °C
Min. flashing point	250 °C
AOX-free	Yes
Acid-free	Yes
Resin-free	Yes
Silicone-free	Yes

Application area

High-quality additives guarantee optimum lubrication of chainsaw chains, guide rails and chain wheels.

Application information

Reduces wear-related costs and increases the service life of power saws.
Chainsaw oil for lubricating all high-performance power saw brands. Optimum, full lubrication in summer and winter, even in difficult conditions due to high power reserves and even when cutting hardwood.

Notice

Prevents blades overheating when sawing hardwood. Suitable for use in extreme daytime temperatures in summer and winter. Do not allow unused product to enter drains, water or the ground. Any remaining product must be disposed of at a local hazardous waste collection centre. Only hand the container over for recycling if completely empty. Keep out of reach of children.

PRO1_08930570 5, TDB, Rev: 0.39, State: 20. 01. 2025

TECHNICAL DATA SHEET

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

PR01_089305705, TDB, Rev: 0.39, State: 20.01.2025

TECHNISCHES DATENBLATT

BIO-Sägekettenöl

Art.-Nr. 0893 057 05
VE: 1

Biologisch abbaubares Kettenöl mit SuperTECH-Haftzusatz für alle Hochleistungsmotorsägen

- Geringer Verbrauch
- Geringes Spritzen
- Vegetabile Rohstoffbasis

Inhalt	5 l
Gebinde	Kanister
Farbe	Gelb
Geruch/Duft	Charakteristisch
Chemische Basis	Natürliches Ester
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Biologisch abbaubar	98%
Biologisch abbaubar Bedingung	CE L-33-A-94-Test
Dichte	0,92 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C
Flammpunkt min.	250 °C
AOX-frei	Ja
Säurefrei	Ja
Harzfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Anwendungsgebiet

Hochwertige Additive garantieren eine optimale Schmierung von Sägeketten, Führungsschiene und Kettenrad.

Anwendungsinformationen

Reduziert verschleißbedingte Kosten und erhöht die Lebensdauer der Motorsägen.
Sägekettenöl zur Schmierung aller Fabrikate von Hochleistungs-Motorsägen. Optimale Vollschmierung, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz, im Sommer und Winter.

Hinweis

Beim Sägen von Hartholz keine Überhitzung des Schwertes Für den Einsatz bei extremen Tagestemperaturen im Sommer und Winter geeignet.
Unbenutzte Mengen nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Produktreste sind bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

PRO1_089305705, TDB, Rev: 0.39, Stand: 20. 01. 2025

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

PR01_089305705, TDB, Rev: 0.39, Stand: 20. 01. 2025

TECHNISCHES DATENBLATT

0893 057 05

Bio-Sägekettenöl

Biologisch abbaubares Kettenöl mit SuperTECH-Haftzusatz für alle Hochleistungsmotorsägen.

Anwendungsgebiete:

Reduziert verschleißbedingte Kosten und erhöht die Lebensdauer der Motorsägen. Für den Einsatz bei extremen Tagestemperaturen im Sommer und Winter geeignet.

Anwendung:

Sägekettenöl zur Schmierung aller Fabrikate von Hochleistungs-Motorsägen. Optimale Vollschmierung, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz, im Sommer und Winter.

Technische Daten:

Inhalt	5 l
Farbe	Gelb
Geruch/Duft	Charakteristisch
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate
Chemische Basis	Natürlicher Ester
Dichte bei 20°C	0,92 g/cm³
Kältestabilität	–18°C über 100h

Hinweise:

Unbenutzte Mengen nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Produktreste sind bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

TECHNISCHES DATENBLATT

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs –und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Version: 001, Datum: 31.07.2019

TECHNISCHES DATENBLATT

Version: 001, Datum: 31.07.2019