

Winkelschleifer

9565HR

1.100 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm. Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System. Mit Anti-Vibrations-Seitengriff und Spindelarreterung. Für eine anspruchsvolle, professionelle Nutzung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	7,5 m/s ²
Vibration Schleifen	7,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	385 x 140 x 145 mm

EAN 0088381688222

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarreterung
- Lieferung ohne Scheibe



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

153489-2
Seitengriff 36



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

