

TECHNISCHES DATENBLATT

Bremsflüssigkeit DOT 4 Plus für hydraulische Bremssysteme

Art.-Nr. 0892 009 820

VE: 1

Bei Mercedes-Benz-Fahrzeugen vorgeschrieben

Inhalt	20 l
Gebinde	Kanister
Farbe	Gelb, Bernstein
Geruch/Duft	Charakteristisch
Chemische Basis	Polyglykolether
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Nasssiedepunkt min.	180 °C
Trockensiedepunkt min.	270 °C
Dichte	1,075 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
pH-Wert	8



Hinweis

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend).

Den Wechsel von Bremsflüssigkeiten entsprechend den Fahrzeugherstellerangaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Der Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken.

Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgussähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

TECHNICAL DATA SHEET

Brake fluid DOT 4 Plus For hydraulic brake systems

Art. no. 0892 009 820

P. Qty.: 1

Prescribed for Mercedes Benz vehicles

Contents	20 l
Container	Canister
Colour	Yellow, Amber
Smell/fragrance	Characteristic
Chemical basis	Polyglycol ether
Shelf life from production	36 Month
Min. wet boiling point	180 °C
Min. dry boiling point	270 °C
Density	1.075 g/cm ³
Density conditions	at 20 °C
pH value	8



Notice

Brake fluid is hygroscopic.

Change brake fluids according to the vehicle manufacturer instructions. Under no circumstance mix with automatic transmission fluids (ATF) or mineral oils. Avoid contact with painted surfaces, as brake fluids have a solvent effect on paints.

The tap must only be used to pour brake fluid. After use (and during storage), always seal the canister with the original lid. The taps do not ensure that the brake fluid is not enriched with humidity. Please alert your customers to the correct storage method. Observe the information provided by the vehicle manufacturer.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.