

# TECHNICAL DATA SHEET

## Painter's crepe tape

**Art. no. 0992 340 19**

P. Qty.: 16 / 96

**For painting and varnishing work with conventional paints and varnishes, even on slightly uneven substrates**



Adhesive base	Modified natural rubber
Adhesive tape backing material	Crepe paper
Colour	White
Width	19 mm
Length	50 m
Thickness	130 µm
Min./max. processing temperature	10 to 40 °C
Short term temperature resistance max./conditions	100 °C/Briefly max. 30 min.
Elongation at break/conditions	8.5 %/PSTC 131
Resistance to tearing	85 N/mm
Resistance to tearing/conditions	85 N/mm/PSTC 131
Ultraviolet resistance	No
Moisture resistance	Yes
Shelf life from production/conditions	12 Month/at 15°C to 25°C, no exposure to sunlight, in tightly closed original container

## Application area

- For indoor applications
- For masking during painting and varnishing work
- For securing covering films

## Proof of performance

- To ensure residue-free removal, the tape must be removed immediately after the paint or varnish has dried
- The adhesive tape is not UV-resistant and is therefore not suitable for outdoor applications
- Do not use on parquet, as it can cause paint damage when removing

## Notice

- For residue-free removal, the tape must be removed immediately after the paint or varnish has dried
- Not for use in outdoor applications as the tape is not UV-resistant

# TECHNICAL DATA SHEET

- Do not use on parquet, as it can cause paint damage when removing

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Malerkreppband

**Art.-Nr. 0992 340 19**

VE: 16 / 96

**Für Maler- und Lackierarbeiten mit handelsüblichen Farben und Lacken, auch für leicht unebene Untergründe**



Klebstoffbasis	Modifizierter Naturkautschuk
Trägermaterial des Klebebandes	Krepppapier
Farbe	Weiß
Breite	19 mm
Länge	50 m
Dicke	130 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max./Bedingung	100 °C/kurzfristig max. 30 min.
Reißdehnung/Bedingung	8,5 %/PSTC 131
Reißfestigkeit	85 N/mm
Reißfestigkeit/Bedingung	85 N/mm/PSTC 131
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 15 °C bis 25 °C, keine Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Originalgebinde

### Anwendungsgebiet

- Für Anwendungen im Innenbereich
- Für Abdeckerarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten
- Zum Fixieren von Abdeckfolien

### Leistungsnachweis

- Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden
- Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet
- Nicht auf Parkett verwenden, da es zu Lackschäden beim Abziehen führen kann

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Hinweis

- Für ein rückstandsfreies Abziehen, das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abziehen
- Nicht für Anwendungen im Außenbereich aufgrund fehlender UV-Beständigkeit
- Nicht auf Parkett verwenden, da dies zu Lackschäden beim Abziehen führen kann

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.