



Topfscharnier, Blum Clip Top Blumotion 110°, Eckanschlag

für Standardanwendungen, Topfbefestigung: werkzeuglos, Bohrbild: 45/9,5 mm, Modell-Nr. 71B3590

Art.-Nr. 342.42.660

2,66 € pro Stück (ST) Nettopreis

sofort verfügbar

Verteilung auf Packungseinheiten

Menge (ST)	Packungseinheit (PE)	Verfügbarkeit
1	1 x PE 1	sofort verfügbar

Mögliche Packungseinheiten

PE 1	sofort verfügbar
PE 50	sofort verfügbar

Artikeldetails

- mit integrierter, deaktivierbarer Blumotion-Dämpfung im Scharniertopf

Einsatzbereich für Standardanwendungen

Variante mit Schließautomatik, mit Schließdämpfung (deaktivierbar)

Türanschlag Eckanschlag

Kröpfungsart gerade

für Türwerkstoff Holz

Türbearbeitung mit Topfbohrung

Werkstoff Stahl

Öffnungswinkel	110°
Topf Bohrtiefe	13,00 mm
Topf Bohrdurchmesser	35,00 mm
Bohrbild	45/9,5
Einstellmöglichkeit	Seitenverstellung ± 2 mm, Höhenverstellung ± 3 mm, Tiefenverstellung -2/+3 mm, Höhenverstellung je nach Montageplatte
Montage	Tür am Korpus werkzeuglos mit Clip-Technik



Technische Spezifikationen

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten ($r = 1 \text{ mm}$) bei Werkeinstellung

Türdicke mm	Topfabstand E mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
19	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
20	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
21	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
22	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
23	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9
24	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2
25	3,5	3,1	2,9	2,7	2,6
26	4,3	3,8	3,4	3,2	3,0
28–30	Anschlagversuch wird empfohlen				

Mindestfuge F

Türaufschlag mm														
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									3	4	5	6	7	0
						3	4	5	6	7				3
			3	4	5	6	7							6
3	4	5	6	7										9
Topfabstand E mm								Montageplatte Distanz mm						

Weitere Informationen

Maße und Fugenangaben in den Zeichnungen und Tabellen sind berechnet:

bei Werkseinstellung

- mit Montageplatte Distanz 0 mm

- für Türeinsprung bei max. Öffnungswinkel

Einbauzeichnungen

