

TECHNICAL DATA SHEET

Graffiti remover

Art. no. 0893 135

P. Qty.: 1 / 12

Graffiti-EX for smooth, non-absorbent outdoor surfaces

Graffiti-EX outdoor 500 ml removes paint and felt-tip graffiti powerfully and gently from non-absorbent, smooth, painted, solvent-resistant surfaces, glass, plastics etc. The coats of paint are penetrated and dissolved. The product is AOX and silicone-free.



Contents	500 ml
Smell/fragrance	Fruity
Colour	Colourless
Chemical basis	2-methoxy-1-methylethyl acetate
Density	0.94 g/cm ³
Min. flashing point	45 °C
Shelf life from production	24 Month
Bio-degradable	Yes
AOX-free	Yes
Silicone-free	Yes

Application area

Buses, trains, passenger cars, trucks, construction trailers, telephone boxes, display windows, signs, machines, rollers, panels etc.

Application information

Spray Graffiti-EX outdoor 500 ml on the surface to be treated. After a soaking time of 10-15 minutes, the softened paint coats can be washed off with warm water. A hot water jet is also suitable for larger areas. Any rinsing water must be collected and disposed of in accordance with municipal waste water regulations. A second cleaning may be required for intensive and stubborn dirt. The product is then sprayed on and intensively rubbed in with a scrubbing brush made of natural bristles and rinsed off after an appropriate soaking time.

Notice

Prior to application, always first test material compatibility and colour fading in an inconspicuous area by applying graffiti remover with a cloth. No façade cleaning (concrete/stone).

For sensitive surfaces, check for material compatibility in an inconspicuous place beforehand.

TECHNICAL DATA SHEET

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We ensure the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

TECHNISCHES DATENBLATT

Graffiti-Entferner

Art.-Nr. 0893 135

VE: 1 / 12

Graffiti-EX für glatte, nichtsaugende Untergründe im Außenbereich

Graffiti Ex Außen, 500ml entfernt Lack-, Farb- und Filzstiftgraffities kraftvoll und materialschonend von nicht saugenden, glatten, lackierten, lösemittelbeständigen Oberflächen, Glas, Kunststoffen usw. Die Farbschichten werden unterwandert und abgelöst. Das Produkt ist AOX- und silikonfrei.



Inhalt	500 ml
Geruch/Duft	Fruchtig
Farbe	Farblos
Chemische Basis	2-Methoxy-1-Methylethylacetat
Dichte	0,94 g/cm ³
Flammpunkt min.	45 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Biologisch abbaubar	Ja
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja

Anwendungsgebiet

Bus, Bahn, Pkw, Lkw, Bauwagen, Telefonzellen, Schaufenster, Schilder, Automaten, Rolläden, Verkleidungen usw.

Anwendungsinformationen

Graffiti Ex Außen, 500ml wird auf die zu behandelnde Fläche aufgesprüht. Nach einer Einwirkzeit von 10 - 15 Minuten können die aufgeweichten Farben mit warmem Wasser abgewaschen werden. Für größere Flächen eignet sich auch ein Heißwasserstrahl. Anfallendes Spülwasser muss aufgefangen und entsprechend den kommunalen Abwasservorschriften entsorgt werden. Bei intensiven und hartnäckigen Verschmutzungen kann ein zweiter Reinigungsgang erforderlich sein. Das Produkt wird dann aufgesprüht und mit einer Wurzelbürste aus Naturborsten intensiv eingebürstet und nach entsprechender Einwirkzeit abgespült.

Hinweis

Vor der Anwendung immer erst die Materialverträglichkeit und Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle prüfen, hierbei den Graffiti-Entferner mit einem Tuch auftragen. Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein).

Bei empfindlichen Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.