

TECHNICAL DATA SHEET

Tyre foam

Art. no. 0890 121

P. Qty.: 1 / 12

High-quality care product for tyre walls

- Aqueous silicone emulsion
- Surfactants
- Glycols and environmentally friendly propellants
- No dirty hands
- Dries after a few minutes

Contents	500 ml
Product weight (per item)	573.5 g
Chemical basis	Alkaline surfactants, silicone oil
Smell/fragrance	Characteristic
Colour	White
pH value/conditions	9/at 20°C
Density/conditions	0.919 g/cm ³ /at 20°C
Shelf life from production	18 Month
AOX-free	Yes
Silicone-free	No
Bio-degradable	Yes



Application area

High-quality care product for tyre walls.

Application information

Shake can well before use. Spray tyres evenly and apply the foam and leave to dry, does not have to be wiped over afterwards. The foam absorbs the dirt and then runs off with it. What remains is a clean, shiny tyre surface. Can also be used on wet tyres.

Notice

Do not spray on tyre treads, brake discs and brake drums. Contains silicone.

Please note: Do not spray the tread due to risk of skidding. Do not spray on tyres for two-wheeled vehicles, brake discs and brake drums.

TECHNICAL DATA SHEET

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We ensure the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

TECHNISCHES DATENBLATT

Reifenschaum

Art.-Nr. 0890 121

VE: 1 / 12

Hochwertiges Pflegeprodukt für Reifenflanken

- Wässrige Silikonölemulsion
- Tenside
- Glykole und umweltverträgliches Treibmittel
- Hinterlässt keine schmutzigen Hände
- Trocknet nach wenigen Minuten

Inhalt	500 ml
Produktgewicht (per Stück)	573,5 g
Chemische Basis	Alkalische Tenside, Silikonöl
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe (Color)	Weiß
pH-Wert/Bedingung	9/bei 20°C
Dichte/Bedingung	0,919 g/cm ³ /bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Nein
Biologisch abbaubar	Ja



Anwendungsgebiet

Hochwertiges Pflegeprodukt für Reifenflanken.

Anwendungsinformationen

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Reifen gleichmäßig einsprühen, bzw. einschäumen und trocknen lassen, kein Nachwischen notwendig. Der Schaum nimmt den Schmutz auf und läuft anschließend mit dem Schmutz ab. Zurück bleibt eine saubere, glänzende Reifenoberfläche. Auch bei nassen Reifen anwendbar.

Hinweis

Nicht auf Reifenlaufflächen, Bremscheiben und Bremstrommeln sprühen. Enthält Silikon.

Achtung: Lauffläche nicht besprühen, da Rutschgefahr. Nicht auf Zweiradreifen, Bremscheiben und -trommeln sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.