

TECHNICAL DATA SHEET

Clear varnish

Art. no. 0893 188 3

P. Qty.: 1 / 6

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible

- Quick-drying
- Broad range of applications
- Excellent coating properties

Chemical basis	Nitroalkydale
Contents	400 ml
Smell/fragrance	Characteristic
Colour	Transparent, silk matt
Gloss level	Satin matt
Min./max. spraying distance	20-30 cm
AOX-free	Yes
Density	0.75 g/cm ³
Density conditions	at 20 °C
Shelf life from production	24 Month
Ignition temperature	365 °C



Application area

Colourless protective varnish for painting natural and plastic surfaces, as well as for edgeless spraying within areas.

Application information

Shake can vigorously for at least two minutes. Both during repair work within an area of approx. 15-20 cm and when coating entire surfaces for the first time, spray the surface evenly with a back-and-forth motion at a distance of 15-20 cm.

Notice

Upturn the can after use and spray until the valve is empty.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

TECHNISCHES DATENBLATT

Klarlack

Art.-Nr. 0893 188 3

VE: 1 / 6

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar

- Schnelle Trocknung
- Vielfach einsetzbar
- Sehr gute Wirkung

Chemische Basis	Nitroalkydale
Inhalt	400 ml
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Transparent, seidenmatt
Glanzgrad	Seidenglanz
Sprühabstand min./max.	20-30 cm
AOX-frei	Ja
Dichte	0,75 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Zündtemperatur	365 °C



Anwendungsgebiet

Farbloser Schutzlack zum Überlackieren von Natur- und Kunststoffoberflächen sowie für das randlose Sprühen in die Fläche.

Anwendungsinformationen

Dose mindestens 2 Min. kräftig schütteln. Sprühabstand sowohl bei Instandsetzungsarbeiten innerhalb der Fläche ca. 15 - 20 cm, als auch bei ganzflächigen Neubeschichtungen die Flächen im Abstand von 15 - 20 cm gleichmäßig im Kreuzgang besprühen.

Hinweis

Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.