

# TECHNISCHES DATENBLATT

367

MULTI-TAPE

**Premium Washi-Tec® Klebeband kombiniert mit einem Spezialgewebeband zum effizienten und zeitsparenden Abkleben in einem Arbeitsgang.**

## EIGENSCHAFTEN

- flexibles und robustes Gewebeband
- UV- und witterungsbeständig dank Washi-Tec® Klebeband
- dank Schutzfolie lässt sich das Gewebeband einfach und schnell vom Washi-Tec® Band trennen, ohne dabei das Washi-Tec® Band anzuheben

## EINSATZGEBIET

- diverse Anwendungen bei denen mehrmals abgeklebt werden muss wie zum Beispiel bei Acrylfugen oder beim Verputzen mit anschließendem Anstrich
- da das blaue Spezialgewebeband leicht übersteht, werden auch die Kanten beim Anstrich mit beschichtet

## TECHNISCHE DATEN

- Träger: Washi-Tec® + Spezialgewebe
- Stärke: 0,20 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1,6 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 30 N / 10 mm
- Reißdehnung: 3,1%



6 Monate



8 WOCHEN



100 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

**Krip**

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.