

TECHNISCHES DATENBLATT

Acryl-Verdünnung für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

Art.-Nr. 0823 400 0

VE: 1

Zum Verdünnen bzw. zum Einstellen der Viskosität von 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken zum Lackieren.

Zur Viskositätseinstellung der Lackprodukte.



Inhalt	5 l
Gebinde	Weißblechkanister
Chemische Basis	Xylol
Geruch/Duft	Aromatisch
Farbe	Farblos
Flammpunkt min.	25 °C
Dichte	0,875 g/cm ³
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15 °C bis 25 °C
Biologisch abbaubar	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
AOX-frei	Ja

Anwendungsgebiet

Für alle 2K-Acrylprodukte sowie für 1K-Universalgrundierung und 1K-Dickschichtlack

Anwendungsinformationen

Die Verdünnung dem Lack in gewünschter Menge zugeben. Mischungsverhältnisse der einzelnen Produkte beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

TECHNICAL DATA SHEET

Acrylic thinner For 2-component acrylic products and 1-component thick coat lacquers

Art. no. 0823 400 0

P. Qty.: 1

For adjusting the viscosity of paint products.

Contents	5 l
Container	Tinplate canister
Chemical basis	Xylol
Smell/fragrance	Aromatic
Colour	Colourless
Min. flashing point	25 °C
Density	0.875 g/cm ³
Conditions to maintain shelf life from production	cool and dry storage area, no exposure to sunlight, 15°C to 25°C
Bio-degradable	Yes
Shelf life from production	24 Month
AOX-free	Yes



Application area

For all 2-component acrylic products as well as 1-component universal primer and 1-component thick coat lacquer

Application information

Add the thinner to the paint in the required quantity. Note the mixture ratios of the individual products.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.