

# TECHNISCHES DATENBLATT

## **0891420744 - Gummidichtung für Kraftstoffkanister 20 L** **0891420745 - Gummidichtung für flexiblen Ausgießer**

### **Anwendungsgebiete:**

Damit der Kanister dicht und auslaufsicher ist, werden Gummidichtungen eingesetzt.

Um die Dichtigkeit während des Ausbringens des Kraftstoffes aus dem Kanister zu gewährleisten, sind die flexiblen Ausgießer mit einer Gummidichtung ausgestattet.

### **Eigenschaften:**

- Beständig gegen Kraftstoffe und Kraftstoffgemische und Öl

### **Anwendung:**

- Die Dichtung wird während des Herstellungsprozesses im Deckel (Schnellverschluss) des Kanisters montiert. Dort kann die alte Dichtung einfach entnommen und die neue eingesetzt werden.
- Im flexiblen Ausgießer ist die Dichtung ebenfalls im Verschluss montiert und kann dort entsprechend ausgetauscht werden.

### **Technische Daten:**

<b>Gummidichtung</b>	für Kraftstoffkanister <b>0891420744</b>	für flexiblen Ausgießer <b>0891420745</b>
Verpackungseinheit	5	5
Dicke	4,8 mm	3,2 mm

### **Hinweis:**

- Die Dichtung ist nur für die nach UN Vorschrift zugelassene Inhaltsstoffe geeignet. Bei anderen Stoffen ist eine Dichtigkeit nicht gewährleistet.
- Bitte verwenden Sie nur die zugelassene Original-Ersatzdichtung.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs - und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.