

tesakrepp® 4323 Basic Allzweckabdeckband

tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse.

Hauptanwendungen

Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich. Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung. Verwendung bis zu 3 Tage.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	▪ Klebkraft auf Stahl	3 N/cm
▪ Dicke	125 µm	▪ Reißdehnung	10 %
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Reißkraft	33 N/cm

Eigenschaften

▪ Handeinreißbarkeit	●●●●	▪ Scharfe Farbkanten	●●●
▪ Farbhaftung	●●●●	▪ Anschmiegsamkeit	●●●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04323>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



tesakrepp® 4323 Basic



Produkt Information

Allzweck-Abdeckband aus Papier

Produktbeschreibung

tesa® 4323 ist ein anpassungsfähiges Abdeckband auf der Basis eines feinen Krepppapierträgers und eines Naturkautschukklebers. Es eignet sich für universelle Anwendungen wie Halten, Abdichten, Fixieren sowie für leichte Sprühlackierungen. Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80°C bei der anschließenden Ofentrocknung.

Produktmerkmale

- Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschließbarkeit sicher.
- Das Naturkautschuk Klebmassesystem ermöglicht eine gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
- Das Abdeckband bietet eine exzellente Farbverankerung, weshalb es sich ebenfalls für Sprühlackierungen eignet.

Anwendung

- tesa® 4323 ist geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen.
- Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80 °C bei der anschließenden Ofentrocknung.
- Das Kreppband ist von Hand abreißbar.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Dicke | 125 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 10 % | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft | 33 N/cm | • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 80 °C |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,8 N/cm |
|-------------|----------|



tesakrepp[®] 4323 Basic

Produkt Information

Weitere Informationen

Jetzt auch in schwarz verfügbar.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04323>