



## Topfscharnier, Blum Clip Top Blumotion 110°, Innenanschlag

für Standardanwendungen, Topfbefestigung: werkzeuglos, Bohrbild: 45/9,5 mm, Modell-Nr. 71B3790

Art.-Nr. 342.42.662

**2,87 €** pro Stück (ST) Nettopreis

sofort verfügbar

### Verteilung auf Packungseinheiten

Menge (ST)	Packungseinheit (PE)	Verfügbarkeit
1	1 x PE 1	sofort verfügbar

### Mögliche Packungseinheiten

PE 1	sofort verfügbar
PE 50	sofort verfügbar

## Artikeldetails

- mit integrierter, deaktivierbarer Blumotion-Dämpfung im Scharniertopf

Einsatzbereich für Standardanwendungen

Variante mit Schließautomatik, mit Schließdämpfung (deaktivierbar)

Türanschlag Innenanschlag

Kröpfungsart hochgekröpft

für Türwerkstoff Holz

Türbearbeitung mit Topfbohrung

Werkstoff Stahl

Öffnungswinkel	110°
Topf Bohrtiefe	13,00 mm
Topf Bohrdurchmesser	35,00 mm
Bohrbild	45/9,5
Einstellmöglichkeit	Seitenverstellung $\pm 2$ mm, Höhenverstellung $\pm 3$ mm, Tiefenverstellung -2/+3 mm, Höhenverstellung je nach Montageplatte
Montage	Tür am Korpus werkzeuglos mit Clip-Technik



## Technische Spezifikationen

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten ( $r = 1 \text{ mm}$ ) bei Werkeinstellung

Türdicke mm	Topfabstand E mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
19	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
20	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
21	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
22	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
23	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9
24	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2
25	3,5	3,1	2,9	2,7	2,6
26	4,3	3,8	3,4	3,2	3,0
28–30	Anschlagversuch wird empfohlen				
Mindestfuge F					

### Türaufschlag mm

Topfabstand E mm							-4	-3	-2	-1	0	0
							3	4	5	6	7	0
Topfabstand E mm							Montageplatte Distanz mm					

## Weitere Informationen

Maße und Fugenangaben in den Zeichnungen und Tabellen sind berechnet:  
bei Werkseinstellung

- mit Montageplatte Distanz 0 mm
- für Türeinsprung bei max. Öffnungswinkel

Anschraubposition der Montageplatte um die Türdicke +1,5 mm zurücksetzen.

## Einbauzeichnungen

