

TECHNISCHES DATENBLATT

301 FEINKREPP EXTRA

**Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen.
Mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit.**

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band
- Exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen
- Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit

EINSATZGEBIET

- Für Abdekarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,16 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 4,52 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 37,92 N / 10 mm
- Reißdehnung: 8%



7 TAGE



KURZFRISTIG



80 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.

301 Feinkrepp Extra Profi-Maler-Qualität



301 Feinkrepp Extra Profi-Maler-Qualität

Eigenschaften: Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich. Leicht gekrepptes Band mit exzellenter Klebkraft und sehr hohem Haftvermögen. Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch eine spezielle Imprägnierung. Sehr reißfest.

Einsatzgebiet: Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar.

Artikel-Nr. : 301

Länge : 50 m

Breite : 6 - 9 - 16 - 18 - 19 - 24 - 25 - 30 - 36 - 38 - 48 - 50 - 100 mm

S.V.E. : 144 - 96 - 56 - 48 - 48 - 36 - 36 - 32 - 24 - 24 - 20 - 24 - 12 Rollen

Technische Daten

Trägermaterial : Flachkrepp imprägniert

Stärke : 0.16 mm

Reißfestigkeit : 37.922 N/10 mm

Reißdehnung : 8 %

Klebkraft Stahl : 4.52 N/10 mm

Klebstoffart : Natur-Kautschuk

Temperaturbest. : 80 °C

Einsatzdauer : innen mittelfristig, außen kurzfristig

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
Fax: +49 (0)2871-23466-10
E-Mail: info@kip-tape.com
Internet: www.kip-tape.com