

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonderkraftstoff TRIATHLON® 2T-Safetymix

Art.-Nr. 0897 055 005

VE: 1 / 4

Gebrauchsfertiges 2-Takt Gemisch (1:50) auf Basis von Alkylatbenzin

Gebrauchsfertiges Sonderkraftstoffgemisch, benzolfrei, aromaten- und schwefelarm mit reduzierter Partikel- und Schadstoffemission zur Schonung von Umwelt und Gesundheit. Optimierte Zündwilligkeit sowie effiziente Verbrennung erhöhen Leistung und Lebensdauer der Motoren. Vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) positiv getestet. Erfüllt die schwedische Norm für Sonderkraftstoffe SS 15 54 61 D und die Schweizer Norm SN 181163.



Inhalt	5 l
Produktgewicht (per Stück)	3729 g
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	36 Monate/kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren
Flammpunkt min.	-18 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate

Anwendungsgebiet

Hochwertiger Sonderkraftstoff Triathlon 2T-Safetymix speziell für Zweitaktmotoren. Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen wird die Gesundheitsbelastung für den Anwender deutlich reduziert, sowie die Umweltbelastung minimiert.

Anwendungsinformationen

Umwelt- und gesundheitsschonender Kraftstoff für alle luftgekühlten Zweitaktmotoren wie z.B. Motorsägen, Motorsensen, Zweitaktmäher, Heckenscheren, Trennschleifer, Mopeds etc. Bestens geeignet für alle Motorgeräte der Marken Stihl, Husqvarna, Dolmar und Solo.

TECHNISCHES DATENBLATT

Leistungsnachweis



Hinweis

Bei einer Umstellung auf Sonderkraftstoff, sind die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Hersteller zu beachten. Vergasereinstellungen sollten geprüft und ggf. angepasst werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

TECHNICAL DATA SHEET

Special fuel TRIATHLON® 2T-Safetymix

Art. no. 0897 055 005

P. Qty.: 1 / 4

Ready-to-use mixture for 2-stroke engines (1:50), based on alkylate petrol

Ready-to-use special fuel mixture, benzene-free, low-aromatics and sulphur with reduced particulate and pollutant emissions for the protection of the environment and health. Optimised ignition and efficient combustion increase the performance and service life of engines. Positive testing by the KWF (Advisory Board for Forestry and Forestry Technology). Complies with Swedish standard for special fuels SS 15 54 61 D and Swiss standard SN 181163.



Contents	5 l
Product weight (per item)	3729 g
Conditions to maintain shelf life from production	cool and frost-free storage area. Protect from direct sunlight and heat. Ensure container is tightly sealed, and store away from food
Shelf life from production/conditions	36 Month/cool and frost-free storage area. Protect from direct sunlight and heat. Ensure container is tightly sealed, and store away from food
Min. flashing point	-18 °C
Shelf life from production	36 Month

Application area

High-quality special fuel Triathlon 2T-Safetymix especially for two-stroke engines. The product poses a much lower risk to the user's health and the environment than conventional fuels.

Application information

Environmentally friendly and health-protecting fuel for all air-cooled two-stroke engines, e.g. power saws, brush cutters, two-stroke mowers, hedge cutters, angle grinders, mopeds etc., ideal for all Stihl, Husqvarna, Dolmar and Solo power tools.

TECHNICAL DATA SHEET

Proof of Performance



Notice

Refer to the instructions in the manufacturer's operating instructions for changing to special fuel. Check the carburettor settings and adjust them if necessary.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.