

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Universal-Verdünnung für fast alle lösemittelbasierenden Lack- und Grundmaterialien

**Art.-Nr. 0823 440 5**

VE: 1

Zur Viskositätseinstellung der Lackprodukte, sehr breit gefächerte Einsatzbereiche



Inhalt	5 l
Gebinde	Kunststoffkanister
Inhaltsgewicht	4,5 kg
Chemische Basis	Methylacetat
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Farblos
Flammpunkt min.	-18 °C
Dichte	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15 °C bis 25 °C
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
AOX-frei	Ja

### Anwendungsgebiet

Für fast alle lösemittelbasierenden Lack- und Grundmaterialien sowie zur Wartung von verschmutzten Applikationsgeräten.

### Anwendungsinformationen

Die Verdünnung dem Lack in gewünschter Menge zugeben. Mischungsverhältnisse der einzelnen Produkte beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.