



# E-COLL

## Bodenmarkier-Spray

### Produktbeschreibung:

- E-Coll Bodenmarkier-Spray ist ein deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen.

Zur Verarbeitung per Hand oder zur Verarbeitung mit Markierwagen E-Coll (EAN 4317784341622) geeignet.

Mit Überkopfsprühdüse – keine aufrechte Verarbeitung möglich.

### Eigenschaften:

- \* Bleifrei, cadmiumfrei und aromatenfrei, schnelltrocknend. Eine Dose reicht ca. 80 bis 110 m bei 5 cm breiter Linie.

### Anwendung:

- **Auf fast allen Oberflächen:** Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw. Besonders geeignet für Markierungen auf allen Böden (Parkplätze etc.). Extrem abriebfest!

**Nicht anzuwenden auf Styropor und vinylhaltigen Kunststoffen!**

### Lieferart:

- Lieferform: 750 ml Spraydose      1 Stück / 6 Stück  
Farben:                                      gelb  
    weiß

### Technische Daten

- Glanzgrad: Hochglanz:                      ca, 90 % bei 60 ° Winkel  
staubtrocken:                                      nach ca. 10 Min,  
griffest:    nach 30 – 40 Min.  
durchgetrocknet:                                nach ca. 24 Stunden

### Überlackierbarkeit:

- \* Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich.

### Verarbeitung:

- \* **Vor und während Gebrauch:**  
Oberfläche säubern. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprayen.

#### **Nach Gebrauch:**

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Spraydose die Dose aufrecht mit dem Sprühkopf nach oben solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

### Sicherheitsempfehlung:

- Die übliche Arbeitshygiene beachten

**Anmerkung:**

- \* Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Besondere Hinweise:**

- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

**Zur Beachtung:**

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.