



Topfscharnier, Blum Clip Top 110°, Innenanschlag, mit Schließautomatik, ohne Schließdämpfung

für Holztüren, Topfbefestigung: werkzeuglos, Bohrbild: 45/9,5 mm, Modell-Nr. T71T3790

Art.-Nr. 342.42.562

1,73 € pro Stück (ST) Nettopreis

sofort verfügbar

Verteilung auf Packungseinheiten

| Menge (ST) | Packungseinheit (PE) | Verfügbarkeit |
|------------|----------------------|------------------|
| 1 | 1 x PE 1 | sofort verfügbar |

Mögliche Packungseinheiten

| | |
|-------|------------------|
| PE 1 | sofort verfügbar |
| PE 50 | sofort verfügbar |

Artikeldetails

- geeignet für Blumotion-Aufsteckdämpfer
kompatibel mit Clip Top Blumotion 110° für Standardanwendungen

Einsatzbereich für Standardanwendungen

Türanschlag Innenanschlag

Kröpfungsart hochgekröpft

für Türwerkstoff Holz

Türbearbeitung mit Topfbohrung

Werkstoff Stahl

Farbe/Oberfläche vernickelt

| | |
|----------------------|---|
| Öffnungswinkel | 110° |
| Topf Bohrtiefe | 13,00 mm |
| Topf Bohrdurchmesser | 35,00 mm |
| Bohrbild | 45/9,5 |
| Einstellmöglichkeit | Seitenverstellung ± 2 mm, Höhenverstellung ± 3 mm, Tiefenverstellung -2/+3 mm, Höhenverstellung je nach Montageplatte |
| Montage | Tür am Korpus werkzeuglos mit Clip-Technik |



Technische Spezifikationen

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten ($r = 1 \text{ mm}$) bei Werkeinstellung

| Türdicke mm | Topfabstand E mm | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 18 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 19 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 21 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 22 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 23 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 24 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 25 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
| 26 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 |
| 28–30 | Anschlagversuch wird empfohlen | | | | |

Mindestfuge F

Türaufschlag mm

| Topfabstand E mm | | | | | | | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|----|----|----|---|---|
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| Topfabstand E mm | | | | | | | Montageplatte Distanz mm | | | | | |

Weitere Informationen

Anschraubposition der Montageplatte um die Türdicke +1,5 mm zurücksetzen.

Einbauzeichnungen

