

TECHNISCHES DATENBLATT

Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean

Art.-Nr. 0893 106 10

VE: 1 / 12

**Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter
hochwirksamer Vorreiniger + Haftverstärker
(Primerfunktion)**

- Silikonfrei, Acetonfrei, AOX-frei
- Kurze Abluftzeit
- Hohe Reinigungsleistung
- Primerfunktion
- Gute Materialverträglichkeit



Inhalt	500 ml
Grundöl	Mineralöl
Farbe	Farblos, Klar
Geruch/Duft	Charakteristisch
Dichte	0,76 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
pH-Wert	8
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	40 °C
Silikonfrei	Ja
Acetonfrei	Ja
AOX-frei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Anwendungsgebiet

Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter, hochwirksamer Vorreiniger und Haftverstärker (Primer)

Anwendungsinformationen

Zur Vorbehandlung von stark verschmutzten Schmierstellen, wie z.B. grobes und verschmutztes Fett, Ölrückstände, Harz, Wachs, usw., entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

TECHNICAL DATA SHEET

HHS® Clean adhesive lubricant pre-cleaner

Art. no. 0893 106 10

P. Qty.: 1 / 12

Highly effective pre-cleaner + adhesion promoter (primer function) specifically matched to HHS products

- Free of silicone, acetone, AOX
- Short flash-off time
- High cleaning performance
- Primer function
- Good material compatibility



Contents	500 ml
Oil basis	Mineral oil
Colour	Colourless, Clear
Smell/fragrance	Characteristic
Density	0.76 g/cm ³
Density conditions	at 20 °C
pH value	8
Min. processing temperature	5 °C
Max. processing temperature	40 °C
Silicone-free	Yes
Acetone-free	Yes
AOX-free	Yes
Shelf life from production	24 Month

Application area

Highly effective pre-cleaner and bond improver (primer) specially tailored to HHS products.

Application information

For pretreating heavily soiled lubricating points from contaminants such as coarse and dirty grease, oil residues, resin, wax, etc. Removes even the most stubborn dirt.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.