

TECHNISCHES DATENBLATT

Funktionsverbesserer ATF

Art.-Nr. 5861 401 150

VE: 1 / 12

Zum Schutz von Automatikgetrieben

- Kompatibel mit allen Ölen für automatische Getriebe
- Exzellente Schmierung, auch direkt nach dem Start
- Schützt den Verschleiß von allen Getriebe-Komponenten
- Hält die Temperatur im optimalen Betriebszustand und verlängert die Lebensdauer des Getriebes
- Stoppt die Bildung von Schaum im Getriebe
- Verbessert die Qualität der Getriebe-Schaltung
- Äquivalent zu GM DEXRON® III, MECRON® und Mercedes Benz Spezifikation
- Verbessert die Getriebebeschaltung bei kalten Außentemperaturen



| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Inhalt | 150 ml |
| Farbe | Rot |
| Geruch/Duft | Ölartig |
| Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
| Dichte | 0,855 g/cm ³ |
| Mischungsverhältnis | 150 ml für 6-8 Liter |
| Dichte Bedingung | bei 20 °C |
| Flammpunkt min. | 200 °C |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |

Anwendungsgebiet

Anzuwenden bei jedem Wechsel des Automatikgetriebeöls und um die Lebensdauer des Öls zu verbessern. Doseninhalt dem Automatikgetriebeöl hinzugeben. Eine Überfüllung ist zu vermeiden.

- Bei jedem Wechsel des Öls für automatische Getriebe
- Wenn sich die Qualität der Getriebebeschaltung verschlechtert
- Um die Lebensdauer des Öls für automatische Getriebe zu verbessern
- Um den Anteil an Ölverlust eines Lecks zu stoppen

Anwendungsinformationen

Doseninhalt dem Automatik-Getriebe zugeben, Überfüllung ist zu vermeiden!

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

TECHNICAL DATA SHEET

ATF performance improver

Art. no. 5861 401 150

P. Qty.: 1 / 12

For protecting automatic transmissions

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Contents | 150 ml |
| Colour | Red |
| Smell/fragrance | Oily |
| Chemical basis | Hydrocarbon |
| Density | 0.855 g/cm ³ |
| Mixing ratio | 150 ml for 6-8 litre |
| Density conditions | at 20 °C |
| Min. flashing point | 200 °C |
| Shelf life from production | 24 Month |



Application area

Use every time the automatic transmission oil is changed and to improve the oil service life. Add the contents of the can to the automatic transmission fluid. Avoid overfilling.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications as well as storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by the provision of this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.