

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Holzgleit

**Art.-Nr. 0893 070**

VE: 1

### Zur Neutralisierung von Harz

- Optimal einsetzbar auf blanken Maschinentischen
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Silikon- und wachsfrei
- Verhindert Korrosion
- Reinigende Wirkung bei Einstellrädern, Handspindeln und Maßanschlügen
- Verkleben und verschmieren mit Spänen oder Holzmehl wird vermieden



Inhalt	5 l
Gebinde	Kanister
Farbe	Transparent
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Dichte	0,794 g/cm <sup>3</sup>
Dichte Bedingung	bei 20°C
Silikonfrei	Ja
Wachsfrei	Ja

### Anwendungsgebiet

Einsetzbar auf allen Holzbearbeitungsmaschinen als Gleitfilm und zur Neutralisierung von Harz.

### Hinweis

Holzgleit darf nicht direkt auf die Werkstückoberfläche aufgetragen werden. Bei lackierten Teilen sind Vorversuche erforderlich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

# TECHNICAL DATA SHEET

## Woodslide

**Art. no. 0893 070**

P. Qty.: 1

### For neutralising resin

- For optimum use on bare machine tables
- Displaces moisture
- Silicone- and wax-free
- Prevents corrosion
- Cleaning effect on adjusting wheels, hand spindles and dimensional stops
- Prevents sticking and soiling with chips or sawdust



Contents	5 l
Container	Canister
Colour	Transparent
Shelf life from production	24 Month
Density	0.794 g/cm <sup>3</sup>
Density conditions	at 20°C
Silicone-free	Yes
Wax-free	Yes

### Application area

Can be used as lubricant film on all woodworking machines and for neutralising resin.

### Notice

Wood-Slide must not be applied directly to the workpiece surface. Preliminary tests are required for painted parts.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.